

Syntrax Limited Slip 75W-140

Fluido de ejes para diferenciales de deslizamiento limitado

Descripción

Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 es un fluido totalmente sintético para engranajes tipo hypoides de uso tanto en diferenciales convencionales como en aquellos de deslizamiento limitado. Ha demostrado un destacado rendimiento en vehículos de competición equipados con diferenciales de deslizamiento limitado. Está aprobado su uso en los diferenciales de deslizamiento limitado de alto rendimiento de la serie BMW-M y Mercedes Benz AMG.

Principales Ventajas

- Reduce el ruido y las vibraciones en el eje.
- Excelente estabilidad al corte manteniendo el rendimiento durante toda la vida del lubricante.
- Excepcional estabilidad a las altas temperaturas extendiendo la vida del lubricante y el eje.
- Efectiva resistencia frente al desgaste asegurando protección ante las elevadas cargas y evitando el daño de los componentes.
- Muy buena fluidez a bajas temperaturas incrementando la protección en el momento de arranque.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Syntrax Limited Slip 75W-140
Densidad @ 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.857
Viscosidad cinemática 100°C	ASTM D445	mm ² /s	24.7
Viscosidad cinemática 40°C	ASTM D445	mm ² /s	175
Viscosidad, Brookfield @ -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	120000
Apariencia	Visual	-	Brillante y clara
Punto de fluidez	ISO 3016	°C	-54
Índice de viscosidad	ISO 2909	None	174
Punto de Inflamación, COC	ISO 2592	°C	228

Especificaciones

API GL-5

MB-Approval 235.61

ZF TE-ML 05C, 12D, 16G,18, 21C

BMW LS Rear Axles

Recommended for Nissan GTR limited slip axles

*SAE Class according to J306 pre 1998

Información Adicional

Syntrax Limited Slip 75W-140 esta registrado con el numero de aprobacion ZF: ZF000269

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol ó a bajas temperaturas.

Syntrax Limited Slip 75W-140

22 Jul 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

www.castrol.com/es