



## Castrol EDGE 10W-60

Máxima resistencia. Experimenta su rendimiento. Siente la conducción.

### Descripción

Castrol EDGE con *Fluid Strength Technology*<sup>TM</sup> es la gama de lubricantes para motores más resistente y avanzada de Castrol. Su exclusiva capacidad para adaptar su resistencia le permite reducir el contacto entre las superficies metálicas producido a diferentes velocidades de conducción.

Castrol EDGE - reduce la fricción y maximiza la potencia de su motor.

Castrol EDGE 10W-60 le proporciona la confianza para poder exigir el máximo rendimiento de los motores instalados en vehículos deportivos y de competición, así como de los motores de última tecnología sometidos a presiones más elevadas y que requieren lubricantes con un nivel de resistencia insuperable y rendimiento acreditado.

Castrol EDGE 10W-60 ha sido probado para proporcionar un nivel de resistencia sobresaliente.

Una nueva tecnología que permite adaptar la resistencia del lubricante para responder a las necesidades de su motor.

Castrol EDGE. Máxima resistencia. Experimenta su rendimiento. Siente la conducción.

### Aplicación

Castrol EDGE 10W-60 está recomendado para su uso en motores de automóviles gasolina y diesel donde el fabricante recomienda un lubricante con especificación ACEA A3/B4, A3/B3, API SM/CF ó anterior y viscosidad 10W-60.

Castrol EDGE 10W-60 está aprobado de manera exclusiva para BMW M-Models.

### Principales Ventajas

Castrol EDGE 10W-60:

- Proporciona y mantiene el nivel máximo de potencia por más tiempo, incluso bajo presión.
- Protege el rendimiento del motor tanto en el corto como en el largo plazo.
- Asegura un nivel máximo de protección en todo tipo de conducción, velocidades y temperaturas.
- Reduce la formación de depósitos ayudando a maximizar la respuesta del motor.
- Recomendado por BMW para los modelos M.

## Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol EDGE 10W-60
Densidad Relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Viscosidad Cinemática, 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	22.7
Viscosidad Cinemática, 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	160
Viscosidad, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4879
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	None	173
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-39
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	203
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.29

## Especificaciones

ACEA A3/B3, A3/B4

API SN/CF

BMW Exclusive approval for BMW M-Models

VW 501 01 / 505 00

## Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol ó a bajas temperaturas.

Castrol EDGE 10W-60

04 Dec 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)

902 400 702

[www.castrol.com/es](http://www.castrol.com/es)