



## Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40

Máxima resistencia. Experimenta su rendimiento. Siente la conducción

### Descripción

Castrol EDGE con *Fluid Strength Technology*<sup>TM</sup> es la gama de lubricantes para motores más resistente y avanzada de Castrol. Su exclusiva capacidad para adaptar su resistencia le permite reducir el contacto entre las superficies metálicas producido a diferentes velocidades de conducción.

Castrol EDGE - reduce la fricción y maximiza la potencia de su motor.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 le proporciona la confianza para poder exigir el máximo rendimiento de los motores más modernos con tecnología Turbo Diesel y motores VW diseñados con sistema bomba inyector y que requieren mayores niveles de protección así como lubricantes con tecnología avanzada en el control de la formación de depósitos.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 ha sido probado para proporcionar un nivel de resistencia sobresaliente.

Una nueva tecnología que permite adaptar la resistencia del lubricante para responder a las necesidades de su motor.

Castrol EDGE. Máxima resistencia. Experimenta su rendimiento. Siente la conducción.

### Aplicación

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 está recomendado para su uso en motores de automóviles gasolina y diesel donde el fabricante recomienda un lubricante con especificación ACEA C3, API SM/CF ó anterior y viscosidad 5W-40.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 está aprobado por fabricantes de automóviles líderes. Consulte el manual de servicio de su vehículo en lo referente a especificaciones aprobadas de servicio.

### Principales Ventajas

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40:

- Reduce la formación de depósitos en motores diesel para ayudar a maximizar la respuesta del motor.
- Maximiza el rendimiento del motor tanto en el corto como en el largo plazo.
- Proporciona un nivel de protección insuperable en los diferentes tipos de conducción y temperatura.
- Mejora la eficiencia del motor.

## Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
Densidad Relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Viscosidad Cinemática, 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.9
Viscosidad Cinemática, 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	82
Viscosidad, CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5550
Indice de Viscosidad	ASTM D2270	None	174
Punto de Fluidez	ASTM D97	°C	-48
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	0.8
Punto de Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	210

## Especificaciones

ACEA C3  
API SM/CF  
BMW Longlife-04  
Meets Fiat 9.55535-S2  
Meets Ford WSS-M2C917-A  
MB-Approval 229.31/ 229.51  
Renault RN 0700 / RN 0710  
VW 502 00/ 505 00/ 505.01

## Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol ó a bajas temperaturas.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40  
05 Dec 2012  
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)  
902 400 702  
www.castrol.com/es