



## **AMALIE HYDRAULIC FLUID EP 46 HV**

Aceites de alta calidad y elevado índice de viscosidad con excelentes características antidesgaste y antioxidación. Especialmente remendado para aquellos circuitos hidráulicos sometidos a fuertes cambios de temperatura.

### **Nivel de calidad.**

AFNOR NF E 48603HV  
DIN 51524 PART 3 HVLP  
PARKERHANN DENISON HF-0  
BS 4231HSE  
CETOP RP 91 H HV  
EATONVICKERS M-2950  
EATONVICKERS I-286-S3  
ISO L-HV  
LAMBLANDIS P68  
REXROTH RD 90220-1/12.10  
LINDE  
SAUER DANFOSS 520L0463  
ISO 11158

### **Características típicas**

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>VALOR</b>
VISCOSIDAD a 40°C	cSt	45
VISCOSIDAD a 100°C	cSt	7.97
INDICE DE VISCOSIDAD		150
PUNTO INFLAMACIÓN V.A	°C	215
FLUIDEZ CRITICA	°C	-36
DENSIDAD A 15°C	KG/L	0.880

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.