



PETRONAS

DATOS TECNICOS
ARBOR ALFATECH 15W-40
CÓDIGO DE PRODUCTOS: 1024

USO

Lubricante multigrado para motores diesel atmosféricos y turboalimentados de tractores, maquinaria agrícola y máquinas de movimiento de tierra.

ESPECIFICACIONES

SAE 15W-40, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, CATERPILLAR ECF-1, CUMMINS CES 20071/72/76/77, MACK EO-N, MAN M3275, Aceite MTU TIPO 2, NIVEL MB 228.3, SDGF OM-1991, VOLVO VDS-3, RENAULT RVI RLD Performance

ANÁLISIS

ANÁLISIS	MÉTODO	UNIDADES DE MEDIDA	VALOR TÍPICO
APARIENCIA	VISUAL	--	B. & C.
VISCOSIDAD A 100°C	ASTM D 445	cSt	14,5
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D 2270	--	140
DENSIDAD A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,885
Pto. DE INFLAMACIÓN	ASTM D 92	°C	> 210
Pto. DE CONGELACIÓN	ASTM D 97	°C	-30
ESPUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,2
ÍNDICE DE ACIDEZ	ASTM D 974	mg KOH/g	1,9

Los valores citados no son específicos y están sujetos a tolerancias normales de producción.