

Descripción de modelo

Standard-Gripare (Pinza Estándar)

Medidas, peso, etc (Fig.16)

Modelo		015	020	025	028	035	040	050	055
Área de agarre punta con punta	m ²	0,15	0,2	0,25	0,28	0,35	0,40	0,50	0,55
Peso	kg	120	130	225	230	255	285	320	325
Dimensiones									
Longitud pinza cerrada	A mm	740	780	800	830	885	970	1080	1110
Anchura uña exterior	B mm	355	355	434	434	472	472	472	472
Altura pinza cerrada	C mm	510	510	540	530	565	610	615	695
Altura pinza abierta	D mm	685	645	690	635	600	630	830	715
Máximo ancho de agarre	E mm	1170	1400	1450	1690	1880	2070	2110	2390
Diámetro mínimo de agarre	F mm	90	95	110	110	120	140	140	160
Anchura máxima	G mm	397	397	488	488	526	526	526	526
Fuerza de agarre punta con punta	kN	9,3	8,7	17	16,7	16,1	16,2	16	16
Máxima presión de trabajo	MPa	23	23	23	23	23	23	23	23
Presión de impacto	MPa	29	29	29	29	29	29	29	29
Flujo de aceite	l/min	70	70	70	70	70	70	70	70
Tiempo de apertura a 70l/min	s	0,4	0,4	0,8	0,9	1,0	1,1	1,5	1,7
Tiempo de cerrado a 70l/min	s	0,6	0,7	1,4	1,5	1,6	1,7	2,1	2,5
Carga máxima	kg	2000	2000	3500	3500	5000	5000	5000	5000

HD-Gripare (Pinza HD)

Medidas, peso, etc (Fig.16)

Modelo		015	020	025	028	035	040	050	055
Área de agarre punta con punta	m ²	0,15	0,2	0,25	0,28	0,35	0,40	0,50	0,55
Peso	kg	135	145	235	240	265	295	335	135
Dimensiones									
Longitud pinza cerrada	A mm	740	780	800	830	885	970	1080	1110
Anchura uña exterior	B mm	355	355	434	434	472	472	472	472
Altura pinza cerrada	C mm	510	510	540	530	565	610	615	695
Altura pinza abierta	D mm	685	645	690	635	600	630	830	715
Máximo ancho de agarre	E mm	1170	1400	1450	1690	1880	2070	2110	2390
Diámetro mínimo de agarre	F mm	90	95	110	110	120	140	140	160
Anchura máxima	G mm	397	397	488	488	526	526	526	526
Fuerza de agarre punta con punta	kN	9,3	8,7	17	16,7	16,1	16,2	16	16
Máxima presión de trabajo	MPa	23	23	23	23	23	23	23	23
Presión de impacto	MPa	29	29	29	29	29	29	29	29
Flujo de aceite	l/min	70	70	70	70	70	70	70	70
Tiempo de apertura a 70l/min	s	0,4	0,4	0,8	0,9	1,0	1,1	1,5	1,7
Tiempo de cerrado a 70l/min	s	0,6	0,7	1,4	1,5	1,6	1,7	2,1	2,5
Carga máxima	kg	2000	2000	3500	3500	5000	5000	5000	5000

BIO-Gripare (Pinza BIO)

Medidas, peso, etc (Fig.16)

Modelo		015	020	025	028	035	040	055
Área de agarre punta con punta	m ²	0,15	0,2	0,25	0,28	0,35	0,40	0,55
Peso	kg	135	145	235	240	265	195	335
Dimensiones								
Longitud pinza cerrada	A mm	740	780	800	830	885	970	1110
Anchura uña exterior	B mm	355	355	434	434	472	472	472
Altura pinza cerrada	C mm	510	510	540	530	565	610	695
Altura pinza abierta	D mm	685	645	690	635	600	630	715
Máximo ancho de agarre	E mm	1170	1400	1450	1690	1880	2070	2390
Diámetro mínimo de agarre	F mm	90	95	110	110	120	140	160
Anchura máxima	G mm	397	397	488	488	526	526	526
Fuerza de agarre punta con punta	kN	9,3	8,7	17	16,7	16,1	16,2	16
Máxima presión de trabajo	MPa	23	23	23	23	23	23	23
Presión de impacto	MPa	29	29	29	29	29	29	29
Flujo de aceite	l/min	70	70	70	70	70	70	70
Tiempo de apertura a 70l/min	s	0,4	0,4	0,8	0,9	1,0	1,1	1,7
Tiempo de cerrado a 70l/min	s	0,6	0,7	1,4	1,5	1,6	1,7	2,5
Carga máxima	kg	2000	2000	3500	3500	5000	5000	5000

Industry-Gripare (Pinza de industria)

Medidas, peso, etc (Fig.16)

Modelo		015
Área de agarre punta con punta	m ²	0,15
Peso	kg	175
Dimensiones		
Longitud pinza cerrada	A mm	740
Anchura uña exterior	B mm	310
Altura pinza cerrada	C mm	510
Altura pinza abierta	D mm	690
Máximo ancho de agarre	E mm	1210
Diámetro mínimo de agarre	F mm	100
Anchura máxima	G mm	397
Fuerza de agarre punta con punta	kN	9,3
Máxima presión de trabajo	MPa	23
Presión de impacto	MPa	29
Flujo de aceite	l/min	70
Tiempo de apertura a 70l/min	s	0,4
Tiempo de cerrado a 70l/min	s	0,6
Carga máxima	kg	3500