



OIL SYSTEM CLEANER

Limpiador Circuito Lubricación

DESCRIPCIÓN

Wynn's Oil System Cleaner es un complemento para aceite, de alta solubilidad, que limpia y protege el circuito de lubricación y previene la contaminación del aceite nuevo a causa de residuos.

PROPIEDADES

- Disuelve barros, suciedades y depósitos en el cárter, la tubería de aceite y todas las piezas del sistema de lubricación.
- Limpia internamente los motores, sistemas hidráulicos, cajas de cambio y diferenciales.
- Mantiene las impurezas disueltas en suspensión y previene su acumulación.
- Libera los anillos de émbolo y los empujadores hidráulicos.
- Previene la contaminación del aceite nuevo a causa de residuos.
- Prolonga la vida de las propiedades protectoras y lubricantes del aceite nuevo gracias al procedimiento de limpieza.
- Contiene aditivos de extrema presión para una protección adicional contra el desgaste durante el tratamiento.
- No ataca los catalizadores.

APLICACIONES

- Para motores de gasolina, GPL y diesel con o sin turbo y equipos estacionarios.
- Todos los sistemas hidráulicos y conexiones.
- Cajas de cambio (no automáticas), diferenciales y reductores.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	: líquido amarillo claro
Viscosidad a 40°C (ASTM D-445)	: 3,4 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (ASTM D-445)	: 1,32 mm ² /s
Densidad a 15°C (ASTM D-4052)	: 0,8444 kg/dm ³
Índice de refracción a 20°C (ASTM D-1747)	: 1,459
Punto de inflamación (ASTM D-93)	: 80°C
Índice de alcalinidad (ASTM D-2896)	: 8,9 mg KOH/g

ENVASE

24x325 ml – EN/ES/RU

MODO DE EMPLEO➤ Motores

- Añadir el producto Wynn's Oil System Cleaner al aceite ANTES del cambio.
- Dejar el motor a ralentí durante 10 ó 20 minutos.
- Parar el motor.
- Cambiar el aceite y el filtro inmediatamente (ver instrucciones del fabricante para la cantidad).
- El contenido de un envase de 325 ml trata 3 a 6 litros de aceite.
- Para contenidos de aceite más grandes, añadir del 5 a 10 % de Wynn's Oil System Cleaner al aceite.

➤ Cajas de cambio manuales, diferenciales y reductores

- Añadir al aceite el 5 % de Wynn's Oil System Cleaner.
- Rodar de 1 a 8 horas sin sobrecargar el motor. Cambiar el aceite.

➤ Sistemas hidráulicos

- Añadir al aceite el 5 % de Wynn's Oil System Cleaner.
- La duración del tratamiento depende de la temperatura de servicio del aceite (ver el gráfico abajo).
- Cambiar el aceite.

