

**SUELDA BLOQUES****DESCRIPCIÓN**

**SUELDA BLOQUES** es un producto penetrante y endurecible con calor para reparación de grietas en bloque motor.

**APLICACIÓN**

- . Desconectar el bloque del radiador y la bomba de agua.
- . Vaciarlo, limpiarlo y llenar de nuevo con agua.
- . Poner en marcha el motor hasta que el agua alcance 70-80°C.
- . Parar el motor, sacar 0,250 l/ 0,5 l. de agua y verter el Suelda Bloques.

- . Poner en marcha el motor hasta que el agua empiece a hervir.
- . Vaciar el agua con Suelda Bloques y dejar actuar una hora.
- . Volver a conectar y a llenar el circuito de refrigeración.

NOTA: Utilizar un envase de 0,5 l. para motor de camión y medio envase (0,250 l.) para motor de vehículo de turismo.

**Ref.: 12512      Capacidad: 500 ml.**

**CARACTERÍSTICAS**

CARACTERÍSTICAS	METODOS	ESPECIFICACIÓN		
		MIN	TÍPICA	MAX
Aspecto		Líquido viscoso		
Color		Rojo		
Densidad (20°C)	ASTM D 1122	1.30		1.33



Nota : Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT' se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.