



## T E R C L E N

**DESCRIPCIÓN**

**TERCLEN** es un desengrasante para grandes suciedades.

Disolvente aromático de gran poder desengrasante. Producto emulsionable en agua.

**APLICACIÓN**

Para limpieza en frío de motores, piezas, suelos, maquinaria industrial, fosos de engrase. Especial para suciedades muy fuertes. No aplicarse sobre suelos de Plástico, linoleum o poliéster. No aplicar sobre plásticos sin realizar un ensayo previo.

**MODO DE EMPLEO**

La máxima eficacia se consigue con el producto puro, pero dependiendo de la suciedad se puede diluir con petróleo o agua hasta un mínimo de 25% de TERCLEN. Si se utiliza con pistola pulverizadora, cuidar que la presión de aplicación sea mínima para evitar la formación de nieblas.

Ref: 17755 5l. Ref: 17757 25 l.

| CARACTERÍSTICAS                | METODOS     | ESPECIFICACIÓN       |        |      |
|--------------------------------|-------------|----------------------|--------|------|
|                                |             | MIN                  | TÍPICA | MAX  |
| Aspecto                        |             | Líquido transparente |        |      |
| Densidad g / cm <sup>3</sup> . | ASTM D-4052 | 0,86                 | 0,88   | 0,91 |
| Punto Inflamación °C           | DIN 53213   | 35                   | 50     |      |



**Nota :** Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT' se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.