

patacho@patacho.es

FICHA TÉCNICA:

CU-933/32-MOS-292 Referencia:

Compuesto por: Elemento de posicionamiento. 3 m ajustable

con mosquetón plano automático y protector

Normas CE ref. CU-933, norma EN 358, lab. 0082

y número de lab.:

Marcado CE: si

Materiales:

Material cuerda: Poliamida alta resistencia, semi estática, tipo A

Diametro: 12 mm

Largo: 3 m

Protector: PVC tubular - largo 1 metro

Color: Blanco/testigo en color rojo

Bloqueador de ajuste: Duraluminio alta resistencia

F > 35 kNCarga rotura cuerda:

Carga rotura equipo: F > 22 kN

Cosido de seguridad realizado con hilo de Cosido:

poliéster de filamento continuo Nm 13/3

(detx 774*3), 12800 cN.

Peso en gramos: 410

Volumen unidad en M3: 0.00063

Presentación: Retractilado*1

Código EAN-13: 8436009999886

Enlace web:

nttp://www.patacho.es/producto/e.-de-posicionamiento-en-cuerda-ajustable-automatico-3-mts-*12-mm-con-mosqueton-plano---con-protector-de-1-m

FOTO:



DESCRIPCIÓN:

Elemento de posicionamiento realizado en cuerda de poliamida de alta tenacidad de filamento continuo, semi estática t. A Apto para formar parte de un sistema contra caidas de altura o posicionamiento en un punto de trabajo Para la fabricación de este elemento de amarre/posicionamiento se an aplicado los parametros de la directiva Europea 89/686/CEE

ATENCIÓN:

El elemento de posicionamiento debe ser utilizado por personas que tengan conocimientos y formación para su uso Tener en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad Desechar el equipo después de ser utilizado para la parada de una caída

LIMPIEZA:

El equipo se puede limpiar con detergente de jabón suave o jabón líquido y solución de agua Se debe enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar freco y seco alejado de los rayos del sol No usar para limpiarlo productos químicos

mas info.: Ver ficha del equipo





