

C/ Isaac Peral, 1 (Pol. Ind. Can Castells)
08420 CANOVELLES - BARCELONA - ESPAÑA
Tel: +34 93 8499999 Telefax: +34 93 8466821
Telefax Dpto.Técnico: +34 93 8466917

INFORMACIÓN TÉCNICA

SYNTIUM 800

DESCRIPCIÓN

Lubricante de base sintética formulado para motores gasolina y diesel. La tecnología Syntium proporciona una protección óptima del motor, especialmente en presencia de climas cálidos.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto			Limpio
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	gr/cm ³	0,884
Viscosidad a 100°C	ASTM D-445	cSt	17,6
Indice de Viscosidad	ASTM D-2270	---	148
Punto de Inflamación	ASRM D-92	°C	>200
Punto de congelación	ASTM D-97	°C	<-30
Espuma a 24°C	ASTM D-892	cc/s	Trazas/0

ESPECIFICACIONES

SAE 15W-50
API SL/CF
ACEA A3/B3
VW 505.00
MB 229.1

Rev.: 111108
Cod.: 1817



La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones específicas. PETRONAS LUBRICANTS SPAIN S.L.U. se reserva el derecho de variar alguna característica o especificación del producto, garantizando siempre los rendimientos indicados. PETRONAS LUBRICANTS SPAIN S.L.U. no se responsabiliza del mal uso o uso inadecuado del producto.