

C/ Isaac Peral, 1 (Pol. Ind. Can Castells)  
08420 CANOVELLES - BARCELONA - ESPAÑA  
Tel: +34 93 8499999 Telefax: +34 93 8466821  
Telefax Dpto.Técnico: +34 93 8466917

## **INFORMACIÓN TÉCNICA**

### **SYNTIUM 3000 AV**

## **DESCRIPCIÓN**

Lubricante sintético especial para las últimas generaciones de motores tanto de Gasolina como Diesel. Reduce el consumo y permite la máxima protección incluso operando en condiciones extremas de temperatura. Facilita el arranque en frío.

## **DATOS TÉCNICOS**

Aspecto			Limpio
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	gr/cm <sup>3</sup>	0,851
Viscosidad a 100°C	ASTM D-445	cSt	13,12
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	---	177
T.B.N.	ASTM D-2896	mg KOH/gr	7,2
Punto de Inflamación	ASRM D-92	°C	>200
Punto de congelación	ASTM D-97	°C	<-33
Espuma a 24°C	ASTM D-892	cc/s	Trazas/0

## **ESPECIFICACIONES**

SAE 5W40  
API SM/CF  
ACEA A3/B3/B4-C3  
MB Approval 229.31/229.51  
VW 502.00-505.00-505.01  
PORSCHE A40

Rev.: 130511

Cod.: 1828

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones específicas. PETRONAS LUBRICANTS SPAIN S.L.U. se reserva el derecho de variar alguna característica o especificación del producto, garantizando siempre los rendimientos indicados. PETRONAS LUBRICANTS SPAIN S.L.U. no se responsabiliza del mal uso o uso inadecuado del producto.