

C/ Isaac Peral, 1 (Pol. Ind. Can Castells)
08420 CANOVELLES - BARCELONA - ESPAÑA
Tel: +34 93 8499999 Telefax: +34 93 8466821
Telefax Dpto.Técnico: +34 93 8466917

INFORMACIÓN TÉCNICA

SYNTIUM 3000

DESCRIPCIÓN

Lubricante sintético específico para motores de gasolina de última generación, reduce el consumo y garantiza una máxima protección incluso operando en condiciones ejercicio a altas temperatura, facilita el arranque en frío.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto			Limpio
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	gr/cm ³	0,854
Viscosidad a 100°C	ASTM D-445	cSt	13,8
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	---	170
T.B.N	ASTM D-2896	mg KOH/gr	9,8
Punto de congelación	ASTM D-97	°C	<-36
Espuma a 24°C	ASTM D-892	cc/s	Trazas/0

ESPECIFICACIONES

SAE 5W-40
API SM/CF
ACEA A3/B3/B4
BMW LL-01
MB 229.5
VW 502.00-505.00-505.01
PORSCHE
GM-LL-B-025

Rev.: 110211

Cod.: 1815