

FLUIDO PARA SUSPENSIONES HYDRACTIVE 3.



FLUIDO PARA SUSPENSION HYDRACTIVE 3.

DESCRIPCIÓN

FLUIDO PARA SUSPENSION HYDRACTIVE 3. Fluido Hidráulico a base de hidrocarburos sintéticos y naftenicos, mejoradores del índice de viscosidad, antioxidante, anticorrosivo y antidesgaste, para vehículos Citroën equipados con suspensión Hydractive 3.

PROPIEDADES

Formulado con bases cuidadosamente seleccionadas y aditivos especiales para:

- Reducir la fricción y el desgaste.
- Impedir la corrosión y formación de espuma.
- Soportar cargas elevadas.
- Comportarse perfectamente y ser compatible con las juntas presentes en el sistema

APLICACIÓN

FLUIDO PARA SUSPENSION HYDRACTIVE 3.

Fluido hidráulico sintético, color naranja, formulado exclusivamente para su utilización en los sistemas hidráulicos de los vehículos Citroën equipados con la suspensión Hydractive 3, como el Citroën C5.

ESPECIFICACIONES

PSA S-712710

CARACTERÍSTICAS	MÉTODOS	MIN	STANDARD	MAX
- Aspecto	Visual	Color naranja		
- Densidad a 20°C gr/cc)	ASTM D-1298	0.81		0.83
- Punto de Inflamación (°C)	ASTM D-92	145		
- Viscosidad a 100°C (cSt)	ASTM D-445	5,80		6,30
- Viscosidad a 40°C (cSt)	ASTM D-445			1200
- Contenido en agua (ppm)	ASTM D-1744			400
- Evaporación NOACK a 150 °C	DIN-51581			7,0



Nota : Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT' se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.

KRAFFT, SL (Unipersonal)
Carretera de Umieta, s/n – Apartado, 14
Teléfono 943 410 407 / Fax 943 410 424
20140 ANDOAIN (GUIPUZCOA)

