

SELLADOR TUBOS DE ESCAPE



SELLADOR TUBOS DE ESCAPE

DESCRIPCIÓN

SELLADOR TUBOS DE ESCAPE es una pasta selladora para montaje y sellado de tubos de escape. Evita las fugas y facilita el desmontaje posterior.

El sellador endurece con el calor desprendido por los gases de escape y resiste a temperatura de 1.000°C.

APLICACIÓN

Aplicar el sellador sobre la parte "macho" de la unión y montar el tubo de escape como de costumbre.

No se recomienda aplicar sellador en las uniones de colectores con bloque.

Para desmontaje posterior golpear con un martillo de teflón.

Sellado de Juntas: Aplicar la masilla y dejar secar a temperatura ambiente. Esta masilla no es elástica y se usa exclusivamente en juntas estáticas.

Ref.: 12232 Capacidad: 100 g.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	METODOS	ESPECIFICACIÓN		
		MIN	TÍPICA	MAX
Aspecto	K 30093	Gel		
Color	K 30093	Beige		
pH 1% en agua	ASTM E70	9.80		10.80
No volátil %	2h 120°C	61	63	65



Nota : Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT' se reserva el derecho de modificar o actualizar la presente ficha sin comunicación previa.

KRAFFT, SL (Unipersonal)
Carretera de Urnieta, s/n - Apartado, 14
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 424
20140 ANDOAIN (GUIPUZCOA)

