

## TUBOMATIC H83/E EL

Code: TUBH83/EEL

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)  
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)



## TUBOMATIC H83/E PM

Code: TUBH83/EPM

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)  
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)



## TUBOMATIC H83/E PI

Code: TUBH83/EPI

CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)  
RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD)



### MAIN FEATURES - CARATTERISTICHE PRINCIPALI



Ideal for any type of fitting

Ideale per tutti i tipi di raccordi



Electro-mechanical control

Controllo elettromeccanico

H83/E EL



Vernier dial

Nonio di regolazione

H83/E EL



Manual pump

Pompa manuale

H83/E PM



Pneumo-hydraulic pump

Pompa pneumatica

H83/E PI



Ideal for your workshop

Ideale per il workshop

TECHNICAL DATA - DATI TECNICI			
	H83/E EL	H83/E PM	H83/E PI
CRIMPING FORCE FORZA DI PRESSATURA	135 TON	135 TON	135 TON
6 SPIRALS 2 PIECES 6 SPIRALI 2 PEZZI	1"	1"	1"
4 SP 2 PIECES 4 SP 2 PEZZI	1" 1/2*	1" 1/2*	1" 1/2*
4 SH 2 PIECES 4 SH 2 PEZZI	1" 1/4	1" 1/4	1" 1/4
MAX Ø MASSIMO Ø	64 mm*	64 mm*	64 mm*
DIE OPENING APERTURA MORSETTI	Ø + 42 mm	Ø + 42 mm	Ø + 42 mm
90° FITTINGS RACCORDI 90°	1" 1/4*	1" 1/4*	1" 1/4*
STANDARD VOLTAGE VOLTAGGIO STANDARD	375V-420V 50HZ 3PH	-	-
MOTOR POWER POTENZA DEL MOTORE	3 Kw (4 Hp)	-	-
DIMENSIONS LxWxH DIMENSIONI LxPxH	590x590x540 mm	600x445x475 mm	475x475x560 mm
WEIGHT WITHOUT OIL PESO SENZA OLIO	120 Kg	85 Kg	82 Kg
REQUIRED EFFORT ON THE LEVER SFORZO SULLA LEVA	-	20 Kg	-
CYLINDER CILINDRO	SINGLE EFFECT SEMPLICE EFFETTO	SINGLE EFFECT SEMPLICE EFFETTO	SINGLE EFFECT SEMPLICE EFFETTO
OIL OLIO	30 Lt. not included non incluso	5 Lt. included incluso	3 Lt. included incluso

ACCESSORIES - ACCESSORI				
		H83/E EL	H83/E PM	H83/E PI
PORTABLE DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE DISPENSER PORTATILE + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO		■	■	■
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO		■	-	-
BASE BASE		■	-	-
ELECTRIC PEDAL PEDALE ELETTRICO		■	-	-

Diameter (mm) Diametro (mm)	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46
H83/E EL H83/E PM - H83/E PI	DIES LENGTH (mm) / LUNGHEZZA MORSETTO											
	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85

\* WITH SPECIAL DIES Ø 54 MM UPON REQUEST - • WITH SPECIAL DIES

\* CON MORSETTO SPECIALE Ø 54 MM SU RICHIESTA - • CON MORSETTO SPECIALE

ALL CAPACITIES INDICATED DEPEND ON THE KIND OF FITTING USED - TUTTE LE CAPACITÀ INDICATE DIPENDONO DAL TIPO DI RACCORDO UTILIZZATO

Product specifications could be modified without prior notice.  
Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.