



www.patacho.es
patacho@patacho.es

FICHA TÉCNICA:

FOTO:

Referencia: CU-933/32

Compuesto por: Elemento de amarre/posic. 3 m ajustable(CU-933)

Normas CE y número de lab.: ref. CU-933, norma EN 358, lab. 0082

Marcado CE: si

Materiales:

Material cuerda: Poliamida, semi-estática Tipo A EN 1891

Diametro: 12 mm

Largo: 3 m

Refuerzo: Poliéster alta tenacidad tubular - largo 1 metro

Color: Blanco/testigo en color

Bloqueador de ajuste: Duraluminio alta resistencia

Carga rotura cuerda: $F > 35 \text{ kN}$

Carga rotura equipo: $F > 22 \text{ kN}$

Cosido: Cosido de seguridad realizado con hilo de poliéster de filamento continuo Nm 13/3 (detx 774*3), 12800 cN.

Peso en gramos: 410

Volumen unidad en M3: 0,00063

Presentación: Retractilado*1

Código EAN-13: 8436009990950



DESCRIPCIÓN:

Elemento de amarre/posicionamiento realizado en cuerda de poliéster de alta tenacidad de filamento continuo, semi estática. Apto para formar parte de un sistema contra caídas de altura o posicionamiento en un punto de trabajo. Para la fabricación de este elemento de amarre/posicionamiento se han aplicado los parámetros de la directiva Europea 89/686/CEE.

ATENCIÓN:

El elemento de amarre/posic. debe ser utilizado por personas que tengan conocimientos y formación para su uso. Tener en cuenta la altura mínima de trabajo necesaria para trabajar con seguridad. Desechar el equipo después de ser utilizado para la parada de una caída.

LIMPIEZA:

El equipo se puede limpiar con detergente de jabón suave o jabón líquido y solución de agua. Se debe enjuagar con un paño húmedo limpio y secar en lugar fresco y seco alejado de los rayos del sol. No usar para limpiarlo productos químicos.

Opcional con AB (absorbedor) incorporado

mas info.: Ver ficha del equipo

Enlace web:

<http://www.patacho.es/producto/e-de-posicionamiento-en-cuerda-ajustable-automatico-3-mts-12-mm-con-protector-de-1-m>

